



Hydrauliczne maszyny gwintujące – modele GH



W nawiązaniu do prezentowanych przez naszą firmę maszyn gwintujących firmy CMA mamy przyjemność przedstawić Państwu model hydrauliczny.



Wyposażenie:

- Wyposażenie hydrauliczne montowane w mobilnej szafce
- System szybkiej zmiany uchwytu narzędziowego
- Ręczny regulator prędkości gwintowania (w przód i w tył)
- System smarowania gwintownika
- Specjalne dodatkowe akcesoria dla modeli GHR-45, GHRM-45, GHR-60 & GHRM-60:
 - ✓ Cyfrowy licznik obrotów
 - ✓ Inwertor
 - ✓ Elektroniczny regulator prędkości gwintowania (w przód i w tył)

Poszczególne rozmiary gwintowników wymagają odrębnych oprawek tzn. każdy rodzaj gwintownika wymaga własnej oprawki – cena dotyczy 1 szt. oprawki pod konkretny gwintownik. Należy kupić tyle oprawek ile rodzajów/rozmiarów gwintowników chcemy używać. Dostępne wymiary to: M4; M5; M6*; M7; M8*; M10*; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24 – Oprawki oznaczone dodatkowo gwiazdką występują w dwóch odmianach DIN371 i DIN376 i tak M6 DIN371 chwyt fi 6,0 mm lub M6 DIN376 chwyt fi 4,5 mm; M8 fi 8,0 mm lub M8 fi 6,0 mm oraz M10 fi 10,0 mm lub M10 fi 7,0 mm

Prosimy zapoznać się również z innymi dostępnymi modelami (maszyny gwintujące elektryczne oraz pneumatyczne) na stronie www.cmamachines.com, na które po otrzymaniu zapytania otrzymają Państwo od nas zwrótną ofertę cenową.

Model	RPM	Moment obrotowy Nm	Rozmiar uchwytu	Zakres
GH-20	÷ 325	109	Uchwyt 2 Ø 31	M3 – M24
GHM-20	÷ 325	109	Uchwyt 2 Ø 31	M3 – M24
GHR-30	÷140 + ÷500	255 + 85	Uchwyt 2 Ø 31	M4 – M30
GHRM-30	÷140 + ÷500	255 + 85	Uchwyt 2 Ø 31	V: M27 H: M24
GHR-45D	÷105 + ÷475	440 + 85	Uchwyt 3 Ø 48	M4 – M45
GHRM-45D	÷105 + ÷475	440 + 85	Uchwyt 3 Ø 48	M4 – M45
GHR-60D	÷55 + ÷275	1100 + 220	Uchwyt 4 Ø 60	M6 – M60
GHRM-60D	÷55 + ÷275	1100 + 220	Uchwyt 4 Ø 60	M6 – M60

Akcesoria dla modeli GH	
A-GH-01	Cyfrowy licznik obrotów GH-20D & GHM-20D – GHR-30D & GHRM-30D
A-GH-02	Stopa magnetyczna (do modeli GH-20 & GHR-30) 
A-GH-03	Stopa magnetyczna (do modeli GHR-45 & GHR-60)
A-GH-04	Automatyczny czujnik głębokości gwintowania 



MAX SCHÖÖN

A-GH-05	Uchwyt mocujący do blatu roboczego (dostępny dla modeli GH-20, GHM-20 & GHR-30) typu C
---------	--



Oprawki narzędziowe, redukcje i adaptery do uchwytów wiertarskich

Oprawka	Średnica uchwytu narzędziowego
No. 1	Ø 19
No. 1 Specjalna	Ø 19
No. 2	Ø 31
No. 2 Specjalna	Ø 31
No. 3	Ø 48
No. 3 Specjalna	Ø 48
No. 4	Ø 60
No. 4 Specjalna	Ø 60

Redukcja	Średnica uchwytu narzędziowego
R-2/1	Ø 31 - Ø 19
R-3/1	Ø 48 - Ø 19
R-3/2	Ø 48 - Ø 31
R-4/2	Ø 60 - Ø 31
R-4/3	Ø 60 - Ø 48

Adapter do uchwytu wiertarskiego	Średnica uchwytu narzędziowego	Stożek uchwytu wiertarskiego
AD/01	Ø 19	B12
AD/02	Ø 31	B16

Oprawki do narzynek	Średnica uchwytu narzędziowego
PH/01	Ø 19
PH/02	Ø 31



MAX SCHÖN

Oprawki CMA

DIN SYSTE M	O		N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
			Ø19	Ø31	Ø48	Ø60
Kod						
M-3	3.5	2.7	M3352701			
M-4	4.5	3.4	M4453401	M4453402		
M-5	6	4.9	M564901	M564902		
M-6	4.5	3.4	M6453401	M6453402		
M-6	6	4.9	M664901	M664902		
M-7	7	5.5	M775501	M775502		
M-8	6	4.9	M864901	M864902		
M-8	8	6.2	M886201	M886202		
M-10	7	5.5	M1075501	M1075502		
M-10	10	8	M1010801	M1010802		
M-12	9	7	M129701	M129702		
M-14	11	9	M1411901	M1411902		
M-16	12	9	M1612901S	M1612902		
M-18	14	11		M18141102		
M-20	16	12		M20161202		
M-22	18	14.5		M221814502		
M-24	18	14.5		M241814502		
M-27	20	16		M27201602S	M27201603	
M-30	22	18		M30221802S	M30221803	
M-33	25	20			M33252003	
M-36	28	22			M36282203	M36282204
M-39	32	24			M39322403S	M39322404
M-42	32	24			M42322403S	M42322404
M-45	36	29			M45362903SN	M45362904
M-48	36	29				M48362904
M-52	40	32				M52403204SN
M-56	45	35				M56453504SN
M-60	45	35				M60453504SN

(S) Oprawka specjalna (N) Bez sprzęgła