

## Komplet wiertel spiralnych do drewna

**Wykonanie:** Dostarczane w kasecie z tworzywa. Komplet składa się z art. nr 1288.

Nr. zamów	zestaw	1289	zawartość mm
0005	5-częściowy	8,29 (122)	4, 5, 6, 8, 10



**format**  
professional quality

## Wiertło węzowe LEWIS

**Wykonanie:** Z samocentrującym się, nagwintowanym wierzchołkiem do dokładnego, punkowego nawiercenia. Bardzo stabilne, zahartowane ostrza wstępne i główne, zapewniające długą trwałość. Skręcenie Lewisa zapewnia najszybszy transport wiórów. Z chwytem sześciokątnym.

**Zastosowanie:** Do miękkiego i twardego drewna, belek i kantówek.



**format**  
professional quality

Nr. zamów	∅ mm	1291	długość całkowita mm	długość robocza mm
0845	8	13,44	450	360
1045	10	13,44	450	360
1245	12	14,78	450	360
1445	14	16,58	450	360
1645	16	18,03	450	360
1845	18	19,77	450	360
2045	20	21,17	450	360

## Wiertła do szalunków

**Wykonanie:** Wysoka obciążalność i zabezpieczenie przed złamaniem, dzięki odpornej na zużycie stali CV, odsazanemu chwytowi. Z otwartym wyjściem rowków, zabezpieczającym przed zakleszczeniem się wiertła. Niskie bicie promieniowe. Do wiercenia dokładnych otworów. Optymalne odprowadzanie wiórów, także w przypadku głębokich otworów.

**Zastosowanie:** Do płyt i desek szalunkowych z miękkiego i twardego drewna, materiałów izolacyjnych i tłumiących hałas.

**1294** Długość całkowita 400 mm.

**1295** Długość całkowita 600 mm.



**format**  
professional quality

Nr. zamów	∅ mm	1294	1295	chwyt ∅ mm
0800	8	6,72	6,83	6
1000	10	7,39	8,01	8
1200	12	9,41	10,19	8
1400	14	11,20	12,15	8
1600	16	13,72	14,34	10
1800	18	18,31	19,82	10
2000	20	21,39	23,07	10
2200	22	23,63	25,98	10
2400	24	31,36	33,38	11
2600	26	–	39,76	11
2800	28	–	42,78	11
3000	30	–	48,27	11

## Pogłębiacz nasadzany

**Wykonanie:** Wiercenie i pogłębianie w jednym przejściu. 5-cio ostrzowa geometria, do czystego pogłębiania także w twardych materiałach. **Kąt pogłębiania 90°**, równocześnie do stosowania jako opór do ustalania głębokości. **Dostawa bez wiertła.**

**Zastosowanie:** Do miękkiego i twardego drewna, drewna fornirowego, płyt powlekanych tworzywami sztucznymi, płyt wiórowych. Stosowany jako pogłębiacz i jako ogranicznik.

Nr. zamów	pogłębiacz ∅ mm	1297	do wiertel ∅ mm
0300	16	9,58	3
0400	16	9,58	4
0500	16	9,58	5
0600	16	9,58	6
0800	20	10,70	8
1000	20	11,14	10



pogłębiacz



opór do ustalania głębokości

**format**  
professional quality