

Klucze płaskie, klucze nasadowe

Klucze oczkowe dwustronne, wygięte

Wykonanie: Ze stali GEDORE-Vanadium 31 CrV 3 W.-Nr 1.2208. Chromowane, oczka cienkościenne, polerowane.

Przeznaczenie: Do ciężkich prac montażowych w miejscach trudnodostępnych.




Nr. zamów	rozwartość klucza mm	5776	długość L mm	grubość oczka a1 mm	grubość oczka a2 mm
0011	11 x 13	13,33	150	7	7,5
0013	13 x 17	16,86	185	8,5	8,5
0014	14 x 17	16,86	185	8,5	8,5
0016	16 x 18	20,27	185	8,5	8,5
0019	19 x 22	21,22	230	10	10,5

(522)

Klucze płasko-nasadowe

Wykonanie: Ze stali GEDORE-Vanadium 31 CrV 3 W.-Nr 1.2208. Chromowane, główki polerowane. Wysmukły kształt z ruchomą (wahliwą) nasadką. Otwór na pokrętło.

Informacje dodatkowe: Pokrętło patrz art. nr 5716.



Nr. zamów	rozwartość klucza mm	5779	długość L mm	grubość szczęk a mm	φ d mm	do pokrętła φ mm
0010	10	13,05	179	4,7	15,5	5
0011	11	13,33	189	5	16,7	5
0012	12	14,45	198	5,3	18	5
0013	13	14,45	208	6	19,2	5
0014	14	15,12	218	6,3	20,5	6

(522)


Nr. zamów	rozwartość klucza mm	5779	długość L mm	grubość szczęk a mm	φ d mm	do pokrętła φ mm
0015	15	15,79	231	6,7	21,7	6
0016	16	17,30	244	7	22,9	6
0017	17	17,30	255	7,5	24,2	8
0018	18	19,26	269	7,7	25,5	8
0019	19	19,26	283	8	26,7	8

(522)

Klucze nasadowe dwustronne

Wykonanie: Ze stali GEDORE-Vanadium 31 CrV 3 W.-Nr 1.2208. Chromowane, główki cienkościenne, precyzyjnie polerowane. Bardzo duży zakres obrotu. Innowacyjny kształt trzonu i otwory na pokrętła.

Informacje dodatkowe: Pokrętło patrz art. nr 5716.



Nr. zamów	rozwartość klucza mm	5762	długość L mm	φ d1 mm	φ d2 mm	do pokrętła φ mm
0008	8 x 9	25,65	200	13	14,2	6
0010	10 x 11	25,87	205	15,5	16,7	6
0012	12 x 13	27,78	240	18	19,2	8
0013	13 x 17	32,03	275	19,2	24,2	10

(522)


Nr. zamów	rozwartość klucza mm	5762	długość L mm	φ d1 mm	φ d2 mm	do pokrętła φ mm
0014	14 x 15	29,57	245	20,5	21,7	8
0017	17 x 19	36,85	315	24,2	26,7	12
0020	20 x 22	42,00	350	28	30,5	12

(522)

Podwójny klucz nasadowy (klucz fajkowy)

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. Z dwoma sześciokątnymi, głębokimi gniazdami do nakładania na wystające śruby. Otwory na pokrętło w wygiętej części klucza.

Uwagi dodatkowe: Pokrętło patrz art. nr 5716.



Nr. zamów	rozmiar klucza mm	5790	długość mm
0090	9	3,04	122
0100	10	3,04	130
0110	11	3,43	136
0120	12	3,75	145
0130	13	4,19	152
0140	14	4,55	160
0160	16	6,10	178
0170	17	6,38	187
0180	18	6,55	195

(522)

Nr. zamów	rozmiar klucza mm	5790	długość mm
0190	19	7,17	205
0210	21	8,96	212
0220	22	8,96	225
0240	24	11,65	250
0270	27	15,06	280
0300	30	19,94	310
0320	32	19,94	330
0340	34	22,51	340
0360	36	24,98	355

(522)